

1. Skládaná střešní krytina
2. Střešní lať
3. Kontralať
4. Kontaktní pojistná hydroizolace
URSA SECO SD 0,025
5. Větraná vzduchová mezera mezi krokvemi
6. Tepelná izolace mezi krokvemi
URSA SF 32 PLUS, URSA DF 32H, URSA SF 35,
URSA DF 35H, URSA SF 35 PLUS,
URSA DF 38 nebo URSA PUREONE SF 31,
URSA PUREONE SF 34, URSA PUREONE DF 39
7. Krovkový závěs
8. Přidaná tepelná izolace
URSA SF 32 PLUS, URSA DF 32H, URSA SF 35,
URSA DF 35H, URSA SF 35 PLUS,
URSA DF 38 nebo URSA PUREONE SF 31,
URSA PUREONE SF 34, URSA PUREONE DF 39
9. Parozábrana URSA SECO SD 100 nebo parobrzdá URSA SECO SD 2
10. Přímý závěs
11. Tepelná izolace
URSA DF 35H, URSA USF 35 PLUS, URSA DF 38,
URSA TWP 1 nebo URSA PUREONE USF 31,
URSA PUREONE DF 39, URSA PUREONE TWP 37
12. Profil R-CD
13. Sádrokartonová konstrukce
14. Vrut do svislých závěsů - typ FN
15. Šrouby typ LB 4,2x13 - kotvení těmenu do krovkového nástavce

Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - šikmá střecha - tříplášťová - krovkový závěs

